

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
33 (905) - 1.7 QV (905.A3)	114 ch	03.1988 > 12.1989
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1B)	137 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V (907.A1C)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907.A1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 16V 4x4 (907A1F)	137 ch	01.1990 > 09.1994
33 (907A) - 1.7 i.e. (907.A1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 (907A) - 1.7 i.e. 4x4	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V (907.B1G)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 09.1994
33 Sportwagon (907B) - 1.7 16V 4x4 (907.B1H)	129 ch	01.1990 > 09.1994
	132 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. (907.B1A)	105 ch	04.1992 > 09.1994
	107 ch	01.1990 > 03.1992
33 Sportwagon (907B) - 1.7 i.e. 4x4 (907.B1E)	107 ch	01.1990 > 03.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.