

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	NISSAN
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	18
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

NISSAN		
100 NX (B13) - 1.6	90 ch	09.1990 > 10.1994
100 NX (B13) - 1.6 SR	102 ch	09.1993 > 10.1994
SUNNY (90-95) (N14) - 1.4 i	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	10.1990 > 06.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.4 i	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.5	70 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 1.6 i 16V 4x4	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Hatchback (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i	75 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.4 i 16V	87 ch	10.1990 > 06.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i	90 ch	10.1990 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 1.6 i 16V	102 ch	10.1992 > 05.1995
SUNNY (90-95) Liftback (N14) - 2.0 D	75 ch	10.1990 > 05.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.