

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	43

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers


APPLICATIONS
CITROËN

C-CROSSER (EP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >
C-CROSSER (EP_) - 2.4 16V	170 ch	08.2008 >

MITSUBISHI

GALANT (96-03) (EA_) - 2.0 (EA2A)	136 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) (EA_) - 2.0 TDI (EA6A)	90 ch	09.1996 > 10.2004
GALANT (96-03) (EA_) - 2.4 GDI	150 ch	02.1999 > 09.2000
GALANT (96-03) (EA_) - 2.5 V6 24V (EA5A)	163 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.0 (EA2W)	136 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.0 TDI (EA6W)	90 ch	09.1996 > 10.2003
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.4 GDI	150 ch	02.1999 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.5 V6 24V (EA5W)	163 ch	09.1996 > 09.2000
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0	136 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 4WD	126 ch	05.2003 >
	136 ch	05.2003 >
	241 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 DI-D	140 ch	02.2007 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 Turbo 4WD	201 ch	04.2004 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.2 DI-D	156 ch	08.2007 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4	170 ch	11.2006 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4 4WD	139 ch	05.2003 >
	160 ch	11.2003 >
	162 ch	05.2003 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4 Mivec	170 ch	09.2007 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 3.0 4x4	220 ch	11.2006 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.0 (CW4W)	147 ch	11.2006 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.2 DI-D	140 ch	09.2010 >
	177 ch	11.2006 >
SPACE WAGON (N5_W) - 2.0 GDI	133 ch	04.2002 >
SPACE WAGON (N5_W) - 2.4 GDI	147 ch	09.2000 >
	150 ch	10.1998 >
SPACE WAGON (N5_W) - 2.4 GDI 4x4	147 ch	09.2000 >
	150 ch	10.1998 >

PEUGEOT		
4007 (GP_) - 2.2 HDi	156 ch	02.2007 >
4007 (GP_) - 2.4 16V	170 ch	01.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.