

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	26
Diamètre de piston [mm]	57

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	204 ch	01.1992 > 09.1992
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.K3)	201 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	125 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0	197 ch	10.1994 > 08.1997
	228 ch	04.1993 > 02.1995
	231 ch	03.1995 > 08.1997
164 (164) - 3.0 24V (164.K1)	211 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	231 ch	02.1994 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V QV (164.H1)	233 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	200 ch	01.1992 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	180 ch	09.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.