

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>GIRLING</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>26</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| BT-122 | Fonctionnement des étriers de frein |
| BT-123 | Montage des étriers de frein        |
| BT-134 | Refus des carcasses étriers         |

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	204 ch	01.1992 > 09.1992
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.K3)	201 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	125 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0	197 ch	10.1994 > 08.1997
	228 ch	04.1993 > 02.1995
	231 ch	03.1995 > 08.1997
164 (164) - 3.0 24V (164.K1)	211 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	231 ch	02.1994 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V QV (164.H1)	233 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	200 ch	01.1992 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	06.1987 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	180 ch	09.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.