

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
164 (164) - 2.5 TD (164.A1A)	114 ch	01.1988 > 09.1992
164 (164) - 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	125 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V (164.K1)	211 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 24V QV (164.H1)	233 ch	09.1992 > 09.1998
164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	200 ch	09.1990 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	01.1988 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	01.1988 > 09.1992
164 (164) - 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	180 ch	09.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.