

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	54


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

OPEL		
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 (3000)	156 ch	03.1987 > 12.1987
	177 ch	03.1987 > 09.1990
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 (3000) KAT	177 ch	03.1988 > 03.1994
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 3.0 24V (3000)	200 ch	09.1989 > 03.1994
	204 ch	09.1989 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.6 i	150 ch	09.1990 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0	156 ch	03.1987 > 03.1994
	177 ch	03.1987 > 09.1990
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0 KAT	177 ch	03.1987 > 03.1994
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 3.0 24V	200 ch	09.1989 > 03.1994
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.0	116 ch	03.1994 > 09.1999
	115 ch	03.1994 > 12.2000
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.0 16V	136 ch	03.1994 > 09.1999
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	09.1997 > 09.2000
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.0	116 ch	03.1994 > 09.1999
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.0 16V	136 ch	03.1994 > 09.1999
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.0 DTI 16V	101 ch	09.1997 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.