

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>ATE</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>15</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>57</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 quattro	125 ch	01.1995 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T	150 ch	01.1995 > 11.2000
	180 ch	12.1997 > 11.2000
A4 (94-01) (8D2, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1995 > 11.2000
	180 ch	12.1997 > 11.2000
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 quattro	125 ch	01.1996 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T	150 ch	03.1996 > 09.2001
	180 ch	12.1997 > 09.2001
A4 (94-01) Avant (8D5, B5) - 1.8 T quattro	150 ch	01.1996 > 09.2001
	180 ch	12.1997 > 09.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.