

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	30
Diamètre de piston [mm]	43


PHOTOS

DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

AUDI		
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	05.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 2.8 quattro	163 ch	07.1995 > 03.1996
	174 ch	09.1994 > 03.1996
	193 ch	04.1996 > 09.2002
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7	230 ch	07.1995 > 12.1998
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 3.7 quattro	230 ch	07.1995 > 11.1998
A8 (94-02) (4D2, 4D8, D2) - 4.2 quattro	245 ch	05.1994 > 07.1996
	299 ch	05.1994 > 11.1998
	310 ch	11.1998 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.