

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	60

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

JAGUAR		
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 3.2 24V	199 ch	09.1990 > 11.1994
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ6 4.0	222 ch	01.1990 > 11.1994
XJ (86-94) (XJ 40, 81) - XJ12 6.0	311 ch	03.1993 > 11.1994
XJ (94-97) (X300) - XJ6 3.2	211 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (94-97) (X300) - XJ6 Sovereign 4.0	241 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (94-97) (X300) - XJ12 6.0	311 ch	11.1994 > 07.1997
XJ (94-97) (X300) - XJR Super Charged 4.0	320 ch	11.1994 > 07.1997
XK 8 (QEV) - 4.0	284 ch	03.1996 >
	363 ch	02.1998 >
XK 8 (QEV) - 4.2	298 ch	08.2002 >
XK 8 (QEV) - R 4.2	396 ch	08.2002 >
XK 8 (QDV) Convertible - 4.0	284 ch	03.1996 >
	363 ch	02.1998 >
XK 8 (QDV) Convertible - 4.2	298 ch	08.2002 >
XK 8 (QDV) Convertible - R 4.2	396 ch	08.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.