


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	SUMITOMO
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (98-04) F (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4	72 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.4 16V	73 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.5 16V	88 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) S (BJ) - 1.6	95 ch	01.2001 > 05.2004
	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.