

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AISIN
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Épaisseur du disque de frein [mm]	Etrier de frein (2 pistons)
Diamètre de piston [mm]	28
	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	10.1999 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	10.1999 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.6 VVT-i	110 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 D-4D (CDT220_)	110 ch	10.1999 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 2.0 VVT-i	150 ch	10.2000 > 02.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.