

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

NISSAN		
MICRA (02-10) (K12) - 1.0 16V	65 ch	01.2003 >
MICRA (02-10) (K12) - 1.2 16V	65 ch	01.2003 >
	80 ch	01.2003 >
MICRA (02-10) (K12) - 1.4 16V	88 ch	01.2003 >
MICRA (02-10) (K12) - 1.5 dCi	65 ch	01.2003 >
	68 ch	06.2005 >
	82 ch	09.2003 >
	86 ch	06.2005 >
MICRA (02-10) (K12) - 1.6 160 SR	110 ch	05.2005 >
MICRA (05-10) C plus C (K12) - 1.4 16V	88 ch	08.2005 >
MICRA (05-10) C plus C (K12) - 1.6 160 SR	110 ch	08.2005 >
NOTE (04-13) (E11) - 1.4	88 ch	03.2006 >
NOTE (04-13) (E11) - 1.5 dCi	68 ch	03.2006 >
	86 ch	03.2006 >
	90 ch	09.2010 >
	103 ch	07.2008 >
NOTE (04-13) (E11) - 1.6	110 ch	03.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.