

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

CITROËN		
C2 (JM_) - 1.4	73 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.4 HDi	68 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.6	109 ch	09.2003 >
C2 (JM_) - 1.6 VTS	122 ch	01.2005 >
C2 ENTERPRISE - 1.4 HDi	68 ch	04.2009 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V	88 ch	12.2003 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V HDi	90 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 i Bivalent	73 ch	02.2002 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2002 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.4	73 ch	05.2003 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.4 HDi	68 ch	04.2004 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.4 Hybrid	73 ch	05.2005 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.6	109 ch	05.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.