

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	41

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
159 - 2.4 JTDM	200 ch	09.2005 >
	210 ch	05.2007 >
159 - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
159 - 3.2 JTS	260 ch	02.2008 >
159 - 3.2 JTS Q4	260 ch	12.2005 >
159 Sportwagon - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM	200 ch	03.2006 >
	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 3.2 JTS	260 ch	02.2008 >
159 Sportwagon - 3.2 JTS Q4	260 ch	03.2006 >
BRERA - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
BRERA - 2.4 JTDM 20V	200 ch	01.2006 >
	210 ch	05.2007 >
BRERA - 3.2 JTS	260 ch	03.2008 >
BRERA - 3.2 JTS Q4	260 ch	01.2006 >
SPIDER (2006-) (939) - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.4 JTDM	200 ch	04.2007 >
	210 ch	03.2008 >
SPIDER (2006-) (939) - 3.2 JTS	260 ch	03.2008 >
SPIDER (2006-) (939) - 3.2 JTS Q4	260 ch	09.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.