

## DONNEES TECHNIQUES

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant          | <b>ATE</b>                                 |
| Position (L/T)                    | <b>devant le disque de frein (Leading)</b> |
|                                   | <b>Etrier flottant</b>                     |
|                                   | <b>Etrier de frein (1 piston)</b>          |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | <b>28</b>                                  |
| Diamètre de piston [mm]           | <b>60</b>                                  |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

## APPLICATIONS

| <b>ALFA ROMEO</b>              |        |           |
|--------------------------------|--------|-----------|
| 159 - 1.8 MPI                  | 140 ch | 03.2007 > |
| 159 - 1.8 TBi                  | 200 ch | 05.2009 > |
| 159 - 1.9 JTDM 8V              | 115 ch | 09.2005 > |
|                                | 120 ch | 09.2005 > |
| 159 - 1.9 JTDM 16V             | 136 ch | 09.2005 > |
|                                | 150 ch | 09.2005 > |
| 159 - 2.0 JTDM                 | 136 ch | 06.2010 > |
| 159 - 1.9 JTS                  | 160 ch | 09.2005 > |
| 159 - 2.2 JTS                  | 185 ch | 09.2005 > |
| 159 Sportwagon - 1.8 MPI       | 140 ch | 03.2007 > |
| 159 Sportwagon - 1.8 TBi       | 200 ch | 05.2009 > |
| 159 Sportwagon - 1.9 JTDM 8V   | 115 ch | 03.2006 > |
|                                | 120 ch | 03.2006 > |
| 159 Sportwagon - 1.9 JTDM 16V  | 136 ch | 03.2006 > |
|                                | 150 ch | 03.2006 > |
| 159 Sportwagon - 1.9 JTS       | 160 ch | 03.2006 > |
| 159 Sportwagon - 2.0 JTDM      | 170 ch | 05.2009 > |
| 159 Sportwagon - 2.2 JTS       | 185 ch | 03.2006 > |
| SPIDER (2006-) (939) - 2.2 JTS | 185 ch | 09.2006 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.