

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	SUMITOMO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	9
Diamètre de piston [mm]	30
pour diamètre du disque de frein [mm]	269

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**

BT-123 **Montage des étriers de frein**

BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

TOYOTA		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V	65 ch	03.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.0 16V (SCP10_)	68 ch	04.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3	87 ch	04.2002 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.3 16V (NCP10_)	86 ch	11.1999 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.4 D-4D	75 ch	12.2001 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 TS (NCP13)	105 ch	01.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	04.2001 >
	150 ch	03.2003 > 07.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.