

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>TRW</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier de frein (2 pistons)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>30</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>48</b>
pour diamètre du disque de frein [mm]	<b>337</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-122</b>	<b>Fonctionnement des étriers de frein</b>
<b>BT-123</b>	<b>Montage des étriers de frein</b>
<b>BT-134</b>	<b>Refus des carcasses étriers</b>

## APPLICATIONS

<b>LAND ROVER</b>		
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 2.7 TD	190 ch	10.2004 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.0 4x4	218 ch	02.2005 >
	219 ch	02.2005 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.4	299 ch	10.2004 >
DISCOVERY (2009-) (LA) - 2.7 TD	190 ch	09.2009 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 3.0 TD 6	177 ch	03.2002 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.2	396 ch	05.2005 >
RANGE ROVER (02-12) (LM) - 4.4	286 ch	03.2002 >
	306 ch	05.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 2.7 TDVM	190 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.2	390 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.4	299 ch	02.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.