

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	TRW
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	12
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

APPLICATIONS

PEUGEOT		
308 (08-13) SW - 1.4 16V	95 ch	09.2007 >
	98 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 16V	120 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	150 ch	09.2007 >
	174 ch	03.2008 >
	156 ch	10.2009 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	90 ch	09.2007 >
	109 ch	09.2007 >
	112 ch	12.2009 >
308 (08-13) SW - 2.0 Bioflex	140 ch	01.2008 >
308 (08-13) SW - 2.0 HDi	136 ch	09.2007 >
	140 ch	09.2007 >
	163 ch	06.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.