

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Restriction du fabricant | MANDO |
| Position (L/T) | derrière le disque frein (Trailing) |
| Épaisseur du disque de frein [mm] | Etrier de frein (2 pistons) |
| Diamètre de piston 1 [mm] | 28 |
| Diamètre de piston 2 [mm] | 45 |

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

| HYUNDAI | | |
|--|--------|-----------|
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.0 CRDi | 150 ch | 12.2010 > |
| | 150 ch | 12.2010 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi | 139 ch | 03.2006 > |
| | 155 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi 4x4 | 139 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi | 197 ch | 01.2009 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi 4x4 | 155 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi | 197 ch | 01.2009 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi GLS | 150 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.2 CRDi GLS 4x4 | 150 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.7 | 170 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.7 4x4 | 170 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.7 V6 GLS | 189 ch | 03.2006 > |
| SANTA FÉ (06-12) (CM) - 2.7 V6 GLS 4x4 | 189 ch | 03.2006 > |
| KIA | | |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.0 CRDi | 150 ch | 11.2010 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.0 CRDi 4x4 | 150 ch | 11.2010 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.2 CRDi | 197 ch | 11.2009 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.2 CRDi 4x4 | 197 ch | 11.2009 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 16V | 175 ch | 11.2009 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 16V 4WD | 175 ch | 11.2009 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 CVVT | 192 ch | 10.2012 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 CVVT 4x4 | 192 ch | 10.2012 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 GDI | 192 ch | 10.2012 > |
| SORENTO (2009-) (XM) - 2.4 GDI 4x4 | 192 ch | 10.2012 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.