

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	BREMBO
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (2 pistons)
Épaisseur du disque de frein [mm]	28
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 10	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 10 V	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12 V/P	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14 C/V/P	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 10	95 ch	05.2006 >
	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C 10 K	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12 V/P	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 14 V/P	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 35 C/S 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 40 C/S 10	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 10 V	95 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 12/14 V/P	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 15 V/P	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 40 C 18 V/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 15	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 15 V	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 45 C 18_/D/P	176 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 15	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
	146 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 3.0 50 C 18	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >
	176 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.