

DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	AKEBONO
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	35
pour diamètre du disque de frein [mm]	302

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
ASX (GA_W_) - 1.6	116 ch	05.2010 >
	117 ch	06.2010 >
ASX (GA_W_) - 1.8	139 ch	02.2010 >
	139 ch	02.2010 >
ASX (GA_W_) - 1.8 DI-D	116 ch	06.2010 >
	150 ch	06.2010 >
ASX (GA_W_) - 1.8 DI-D 4WD	116 ch	06.2010 >
	150 ch	06.2010 >
ASX (GA_W_) - 1.8 DI-D Van 4WD	150 ch	06.2010 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.0 DI-D	140 ch	02.2007 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4	170 ch	11.2006 >
OUTLANDER (03-06) (CU_) - 2.4 Mivec	170 ch	09.2007 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.0	147 ch	11.2006 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.0 (CW4W)	147 ch	11.2006 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.0 DI-D Van	140 ch	12.2006 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.2 DI-D	140 ch	09.2010 >
	177 ch	11.2006 >
	177 ch	11.2006 >
OUTLANDER (06-12) (CW_) - 2.4 Flex	170 ch	09.2007 >
OUTLANDER (2010-) SPORT (GA_W_) - 2.0 i	150 ch	06.2010 >
OUTLANDER (2010-) SPORT (GA_W_) - 2.0 i 4WD	150 ch	06.2010 >
RVR (GA_W_) - 2.2 Di-D 4WD	150 ch	04.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.