

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Poulie Ø [mm]	119
Pour fabricant	Sanden
ID du compresseur	SD7V16
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	135
Type de valve	Mécanique
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

CITROËN		
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6	167 ch	05.1989 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) - 3.0 V6 24V	200 ch	07.1990 > 06.1994
XM (89-94) (Y3) Break - 3.0 V6	167 ch	11.1991 > 04.1994
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6	167 ch	05.1994 > 06.1998
	190 ch	04.1997 > 06.1998
XM (94-01) (Y4) - 3.0 V6 24V	200 ch	05.1994 > 06.1998
XM (94-01) (Y4) Break - 3.0 V6	190 ch	04.1997 > 06.1998
PEUGEOT		
605 (6B) - 3.0 SV 24	200 ch	09.1993 > 09.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.