

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	20
Denture intérieure, côté roue	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	46
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	81

PHOTOS



APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.0	40 ch	10.1981 > 10.1986
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.0 KAT	45 ch	08.1989 > 09.1994
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 09.1994
	75 ch	10.1989 > 03.1991
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 07.1990
POLO (81-94) (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 09.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.0	45 ch	08.1992 > 07.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.3	54 ch	08.1992 > 07.1994
POLO (81-94) Camionnette (86CF) - 1.4 D	48 ch	08.1992 > 07.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.0	40 ch	01.1985 > 10.1986
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3	55 ch	01.1985 > 07.1987
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 09.1994
POLO (81-94) Classic (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.0	40 ch	05.1982 > 10.1986
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.0 KAT	45 ch	08.1989 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 KAT	55 ch	07.1987 > 08.1994
	75 ch	10.1989 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 D	45 ch	08.1986 > 08.1990
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.3 G40	113 ch	08.1990 > 09.1994
POLO (81-94) Coupe (86C, 80) - 1.4 D	48 ch	08.1990 > 09.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.