

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	23
Denture intérieure, côté roue	25
	pour véhicule sans système antiblochage
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Extérieur
Ø bol CR [mm]	90

PHOTOS



APPLICATIONS


FORD

ORION (90-93) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	03.1992 > 12.1993
------------------------------	-------	-------------------

RENAULT

18 (134_) - 1.6 Turbo (1345)	109 ch	10.1980 > 09.1982
	125 ch	10.1982 > 07.1986
18 (134_) - 1.6 Turbo Inj.	112 ch	09.1982 > 07.1986
18 (134_) - 2.0 (1343)	105 ch	05.1982 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.6 Turbo	125 ch	10.1982 > 07.1986
18 Break (135_) - 1.6 Turbo (1355)	109 ch	09.1982 > 07.1986
18 Break (135_) - 2.0 (1353)	105 ch	10.1981 > 07.1986
20 (127_) - 2.0 (1272)	109 ch	10.1977 > 10.1980
20 (127_) - 2.0 (1277)	103 ch	10.1980 > 12.1983
20 (127_) - 2.1 TD	86 ch	01.1982 > 12.1983
20 (127_) - 2.2 (1279)	116 ch	10.1980 > 12.1983
21 (B48_) - 2.0 (B48C)	120 ch	09.1989 > 12.1993
21 (B48_) - 2.0 (B48R, B48Y)	135 ch	02.1990 > 10.1992
21 (B48_) - 2.0 4x4 (B48R, B48Y)	135 ch	09.1990 > 10.1992
21 3 volumes (L48_) - 2.0 (L48C)	120 ch	03.1986 > 12.1993
21 3 volumes (L48_) - 2.0 (L48R)	135 ch	02.1990 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.0 4x4 (L48R)	135 ch	12.1989 > 02.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.0 Turbo (L485)	175 ch	04.1987 > 03.1990
21 3 volumes (L48_) - 2.0 Turbo 4x4	175 ch	08.1989 > 10.1993
21 Break (K48_) - 2.0 (K48C)	120 ch	03.1986 > 12.1993
21 Break (K48_) - 2.0 (K48R)	135 ch	06.1990 > 02.1994

RENAULT		
25 (B29_) - 2.0	120 ch	03.1987 > 12.1993
25 (B29_) - 2.0 (B297)	101 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Turbo-D (B290, B29W)	86 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29)	103 ch	11.1985 > 03.1989
25 (B29_) - 2.2 (B29B)	108 ch	09.1986 > 12.1992
25 (B29_) - 2.2 (B29E)	121 ch	04.1984 > 12.1989
	124 ch	04.1984 > 12.1989
25 (B29_) - 2.4 V6 Turbo (B295)	181 ch	10.1984 > 05.1990
25 (B29_) - 2.5 V6 Turbo (B29G)	205 ch	01.1990 > 12.1992
25 (B29_) - 2.7 V6 Injection (B298)	141 ch	04.1984 > 08.1989
25 (B29_) - 2.8 V6 (B293)	156 ch	06.1987 > 02.1990
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29A)	136 ch	06.1986 > 02.1988
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29F)	150 ch	06.1987 > 12.1992
30 (127_) - 2.1 Turbo-D (1270)	86 ch	02.1982 > 03.1986
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 (J112, S112)	109 ch	07.1984 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.1 TD (J115, S115)	88 ch	10.1984 > 12.1990
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.0 (J636)	103 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J633, J634, J635, S635, J63D, S63D)	88 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.1 TD (J63E)	90 ch	11.1994 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.2 (J637, S637, J63G)	108 ch	01.1991 > 10.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.2 4x4 (J637, S637, J63G)	108 ch	03.1991 > 12.1996
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.8 V6 (J638, J63J)	150 ch	01.1991 > 10.1996
FUEGO (136_) - 2.0 TX/GTX (1363)	110 ch	10.1980 > 10.1985

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.