

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>27</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>39</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>59</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

### CITROËN

JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 2.0 HDi 110	109 ch	03.2000 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 2.0 HDi 95	94 ch	10.1999 >

### LANCIA

ZETA (220) - 2.1 TD (220AJ5)	109 ch	05.1996 > 09.1999
------------------------------	--------	-------------------

<b>PEUGEOT</b>		
806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002
806 (221) - 2.0 Turbo	147 ch	06.1994 > 08.2002
806 (221) - 2.1 td 12V	109 ch	06.1996 > 08.1999
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) (224) - 2.0 HDI	109 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
	94 ch	10.2000 > 11.2003
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 2.0 HDI	94 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
	109 ch	07.2000 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.