

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	38
Denture intérieure, côté roue	27
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antibloage
Diamètre de l'épaulement [mm]	60
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	98

PHOTOS



APPLICATIONS

AUDI			
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.5 TDI		115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E		174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E quattro		174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 Turbo quattro		230 ch	08.1991 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 V8 quattro		280 ch	10.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI		115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E		174 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 Turbo quattro		230 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 V8 quattro		280 ch	10.1992 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI		114 ch	01.1995 > 10.1997
		116 ch	06.1994 > 10.1997
		140 ch	08.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8		174 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8 quattro		174 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro		290 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro		230 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI		114 ch	01.1995 > 12.1997
		116 ch	06.1994 > 12.1997
		140 ch	08.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8		174 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro		174 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro		290 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Turbo quattro		230 ch	06.1994 > 12.1997