

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>22</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>21</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>51</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>77</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
IDEA - 1.2 16V	80 ch	01.2004 >
IDEA - 1.4 16V	95 ch	01.2004 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 16V 80 (188.233/235/253/255/333/353/639)	80 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 60 (188.030/050/130/150/230/250)	60 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.2 Natural Power	60 ch	09.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.4	95 ch	09.2003 >
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 DS 60 (188.031, 188.051, 188.231, 188.251)	60 ch	09.1999 >
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.2 60	60 ch	02.2000 >
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.9 D 60	60 ch	02.2000 >
STILO (192) - 1.2 16V (192_XA1B)	80 ch	02.2002 >

<b>LANCIA</b>		
MUSA (350) - 1.4	78 ch	09.2005 >
	95 ch	10.2004 >
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AD)	86 ch	04.1997 > 09.2003
Y (96-03) (840A) - 1.2 16V (840AG1A)	80 ch	10.2000 > 09.2003
YPSILON (03-11) (843) - 1.2	60 ch	10.2003 >
	80 ch	10.2003 >
YPSILON (03-11) (843) - 1.4 16V	95 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.