

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>26</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>28</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>50</b>
<b>pour véhicule avec système antiblopage</b>	
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>55</b>
Position du clip de maintien	<b>Milieu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>91</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CAPA - 1.5 16V	98 ch	04.1998 > 09.2002
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.6 VTi (EK4)	160 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 2.0 i D (MC3)	105 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.4 16V (MB2)	75 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.5 i (EK3)	114 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.6 VTi (EK4)	160 ch	11.1995 > 02.2001
HR-V (GH) - 1.6 16V 4WD	105 ch	03.1999 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.