

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	23
Nombre de dents, anneau ABS	44
	pour véhicule avec système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	56
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	87

PHOTOS



APPLICATIONS

FORD USA

PROBE II (ECP) - 2.0 16V	116 ch	10.1993 > 03.1998
--------------------------	--------	-------------------

MAZDA

626 (93-97) (GE) - 1.8 i	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	10.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V	107 ch	06.1994 >
XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6	140 ch	06.1994 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.