

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>25</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>22</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>51</b>
Ø bol CR [mm]	<b>79</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
500 (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2007 >
500 (2007-) (312_) - 1.4	100 ch	10.2007 >
BRAVO (2007-) (198) - 1.4	90 ch	04.2007 >
PANDA (03-10) (169) - 1.2 4x4	60 ch	10.2004 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet	70 ch	09.2003 >
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4	70 ch	10.2004 >
PANDA (03-10) Van (169) - 1.3 JTD	69 ch	03.2004 >
STILO (192) - 1.6 16V (192_XB1A)	103 ch	10.2001 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.4 16V	90 ch	03.2005 >
	95 ch	01.2004 >
STILO Multi Wagon (192) - 1.6 16V	103 ch	01.2003 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.