

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	25
Denture intérieure, côté roue	34
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	59
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	90


PHOTOS



APPLICATIONS

CITROËN		
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 HDi	90 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) (LC_) - 2.0 16V	136 ch	11.2004 >
	140 ch	11.2004 >
	177 ch	11.2004 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 HDi	90 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 16V	136 ch	11.2004 >
	177 ch	11.2004 >

PEUGEOT		
307 (3A/C) - 1.4 HDi	68 ch	10.2001 >
307 (3A/C) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 (3A/C) - 2.0 16V	177 ch	06.2005 >
307 (3A/C) - 2.0 HDi 110	107 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 2.0 HDi 90	90 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 1.4 HDi	68 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 Break (3E) - 2.0 16V	177 ch	06.2005 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 110	107 ch	03.2002 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 90	90 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 110	107 ch	03.2002 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 90	90 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.