

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	26
Denture intérieure, côté roue	32
Nombre de dents, anneau ABS	50
pour véhicule avec système antiblocage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	55
Ø bol CR [mm]	89

PHOTOS



APPLICATIONS

HONDA		
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 VTi (EG9)	160 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i Vtec (EJ1)	125 ch	01.1994 > 03.1996
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.5 i Vtec-E (MA9)	90 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.6 i (MB1)	113 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Fastback (MA, MB) - 1.6 i Vtec (MB1)	126 ch	09.1994 > 01.1997
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5)	125 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 VTi 16V (EG6)	160 ch	10.1991 > 11.1995
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.4 16V (MB8)	75 ch	04.1998 > 02.2001
	90 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.5 16V (MB9)	114 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Aerodeck (MB, MC) - 1.6 16V (MC1)	116 ch	04.1998 > 02.2001
CIVIC (95-01) Coupe (EJ6, EJ8) - 1.6 i Vtec	125 ch	03.1996 > 03.2000
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.5 16V (MB3)	114 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Fastback (MA, MB) - 1.6 16V (MB4)	116 ch	01.1997 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.6 VTi (EK4)	160 ch	11.1995 > 02.2001
CR-X (87-92) (ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE8)	150 ch	10.1989 > 02.1992
CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 i VTi (EG2)	160 ch	03.1992 > 12.1998
INTEGRA (93-01) Coupe (DC2, DC4) - 1.8 Type-R	190 ch	11.1997 > 10.2001
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 (BA4)	114 ch	08.1987 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 EX (BA4)	109 ch	04.1987 > 01.1992