

## DONNEES TECHNIQUES

Position	<b>côté roue</b>
Denture extérieure, côté roue	<b>24</b>
Denture intérieure, côté roue	<b>23</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblopage</b>
Diamètre de l'épaulement [mm]	<b>58</b>
Position du clip de maintien	<b>Intérieur</b>
Ø bol CR [mm]	<b>85</b>

## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.4 D-4D	75 ch	12.2001 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 TS (NCP13)	105 ch	01.2003 >
YARIS (99-05) (_CP10) - 1.5 VVT-i TS	106 ch	04.2001 >
	150 ch	03.2003 > 07.2005
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.3 (NCP22)	84 ch	01.2003 >
	86 ch	11.1999 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.4 D-4D (NLP22)	75 ch	12.2001 >
YARIS VERSO (NC/LP2_) - 1.5 (NCP21)	105 ch	05.2003 >
	106 ch	03.2000 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.