

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue
Denture extérieure, côté roue	28
Denture intérieure, côté roue	34
	pour véhicule sans système antiblocage
Diamètre de l'épaulement [mm]	58
Position du clip de maintien	Intérieur
Ø bol CR [mm]	85

PHOTOS



APPLICATIONS


CITROËN

C8 (EA_, EB_) - 2.2 HDi

128 ch

07.2002 >

PEUGEOT		
407 (6D_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 (6D_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 (6D_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
407 (6D_) - 2.2	158 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8	116 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.8 16V	125 ch	09.2005 >
407 SW (6E_) - 2.0	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 16V	140 ch	09.2005 >
807 (E) - 2.2 HDi	128 ch	06.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.