


## DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm]	<b>50</b>
matière	<b>Thermoplastique (TPR)</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>13</b>
Hauteur [mm]	<b>177</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>CITROËN</b>		
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 16V	156 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 VTI 120	120 ch	07.2010 >
C5 (2008-) (RD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.0 HDi 163	163 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.2 HDi 170	170 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.2 HDi 200	204 ch	07.2010 >
C5 (2008-) (RD_) - 2.7 HDi 200	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) (RD_) - 3.0 HDi	241 ch	04.2009 >
C5 (2008-) (RD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 16V	156 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 VTI 120	120 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.8 16V	125 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 16V BioFlex	140 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 136	136 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 140	140 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.0 HDi 165	163 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.2 HDi 170	170 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.2 HDi 204	204 ch	07.2010 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	02.2008 >

<b>CITROËN</b>		
(suite) C5 (2008-) Break (TD_) - 2.7 HDi	204 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 3.0 HDi	241 ch	04.2009 >
	241 ch	04.2009 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 3.0 V6	211 ch	02.2008 >
	211 ch	02.2008 >
<b>PEUGEOT</b>		
508 (2010-) - 2.2 HDi	204 ch	11.2010 >
508 SW (2010-) - 2.2 HDi	204 ch	11.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.