

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR5
Diamètre 1 [mm]	141
Diamètre intérieur [mm]	29
Hauteur [mm]	40
pois [g]	2000
	Clavette + 2 trous fixation

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper


APPLICATIONS

CITROËN

BX (XB-_) - 1.8 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX (XB-_) - 1.9 RD 4x4	71 ch	01.1987 > 01.1992
BX (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 02.1993
BX (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 1.9 D	71 ch	01.1987 > 01.1992
BX Break (XB-_) - 18 D	60 ch	10.1985 > 09.1993
BX Break (XB-_) - 19 D	64 ch	09.1983 > 12.1987
	69 ch	03.1987 > 12.1994
BX Break (XB-_) - TRD Turbo	90 ch	03.1988 > 12.1994
C15 (VD-_) - 1.8 D	60 ch	07.1986 > 12.2000
C15 Break - 1.8 D	60 ch	04.1987 > 08.2000
C25 (280_, 290_) Bus - 1.9 D	69 ch	07.1987 > 02.1994
C25 (280_, 290_) Camionnette - 1.9 D 1400	69 ch	01.1988 > 01.1994
VISA - 17 D	60 ch	04.1984 > 03.1991

PEUGEOT

205 Fourgonnette - 1.7 Diesel	60 ch	03.1994 >
205 (83-87) (741A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	08.1983 > 10.1987
205 (87-98) (20A/C) - 1.7 Diesel	60 ch	07.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.8 XDT	79 ch	08.1990 > 05.1997
205 (87-98) (20A/C) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1987 > 09.1998
305 (82-89) (581M) - 1.9 D	64 ch	10.1982 > 07.1988
	65 ch	10.1982 > 07.1988
305 (82-89) Break (581E) - 1.9 Diesel	64 ch	10.1982 > 12.1988
	65 ch	10.1982 > 12.1988
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 D	64 ch	06.1986 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 Diesel	60 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1989 > 12.1993
405 (87-92) (15B) - 1.9 Diesel	64 ch	07.1988 > 09.1992
	69 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.9 D	64 ch	10.1988 > 08.1992
	69 ch	10.1988 > 08.1992
J5 Bus (290P) - 1.9 D	70 ch	10.1990 >
J5 Camionnette (290L) - 1.9 D	70 ch	10.1990 >
J5 plateau (290L) - 1.9 D	70 ch	10.1990 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.