

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	142
Diamètre intérieur [mm]	30
Hauteur [mm]	31
pois [g]	2100

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN		
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D	86 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD	103 ch	08.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 11.2000
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 2.5 TDi	107 ch	12.1996 > 04.2002
XM (94-01) (Y4) - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.5 TD	129 ch	05.1994 > 10.2000
PEUGEOT		
605 (6B) - 2.5 Turbo Diesel	129 ch	07.1994 > 09.1999
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D	86 ch	08.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 D 4x4	86 ch	07.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD	103 ch	07.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TD 4x4	103 ch	07.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 D 4x4	86 ch	07.1999 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	07.1999 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 D	86 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 D 4x4	86 ch	07.1999 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TD	103 ch	03.1994 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TDI	107 ch	01.1997 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 2.5 TDI 4x4	107 ch	07.1999 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.