

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	135
Diamètre intérieur [mm]	24
Hauteur [mm]	47
poinds [g]	1500

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (97-03) 3/5 portes (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) 3 volumes (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (97-03) Station Wagon (_T22_) - 1.8 VVT-i	129 ch	10.2000 > 02.2003
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
CELICA (99-06) Coupe (ZZT23_) - 1.8 16V VT-i (ZZT230_)	143 ch	11.1999 >
COROLLA Verso (01-06) (E12J_) - 1.8 VVT-i	135 ch	01.2002 > 05.2004
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.8	129 ch	04.2004 >
MR 3 (2000-) (_W3_) - 1.8 16V VT-i (ZZW30)	140 ch	04.2000 >
RAV4 (00-05) (XA2_) - 1.8 VVTi	125 ch	02.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.