

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	135
Diamètre 2 [mm]	128
Diamètre intérieur [mm]	25
Hauteur [mm]	46
pois [g]	1550

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

TOYOTA		
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.4 VVTi	97 ch	03.2007 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.6 VVT-i	110 ch	04.2003 >
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 1.8	129 ch	04.2003 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.4 VVT-i	97 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) 3/5 portes (E12J/U_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.4 VVT-i	97 ch	01.2002 >
COROLLA (03-08) Station Wagon (E12J/T_) - 1.6 VVT-i	110 ch	01.2002 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.6	110 ch	04.2004 >
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 1.8	129 ch	04.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.