

EUROLUB FORMEL 1 5W-40

Produkteigenschaften

FORMEL 1 5W-40 ist geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt geeignet zur Anwendung für mehrere Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.

Verwendbar für

ACEA C3
API SN / CF
MB 229.51 / 229.31
VW 505.00 / 505.01
BMW Longlife-04
GM dexos2™
Ford WSS-M2C-917-A
Renault RN0700 / RN0710
Porsche A40

Lieferformen

Art.-Nr. 216005	168 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 216060	12 x 60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 216208	2 x 208 Liter	Blech-Fass

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	93.89
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	171
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33