

EUROLUB HD 4CX PLUS 15W-40

Produkteigenschaften

Es ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen von Nutzfahrzeug- und PKW Diesel-Motoren als auch die von Benzin-Motoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnormen (Euro III) werden mit Reserve erfüllt. Es wird universell für die ganzjährige Versorgung im gemischten Fuhrpark eingesetzt.

Verwendbar für

ACEA A3 / B4, E7
API CI-4/SL
MB 229.1
DTFR 15B110 (228.3)
MAN M 3275-1
Deutz III-10
MTU Type 2
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N, EO-M plus
Allison C4
JASO DH-1
Global DHD-1
Caterpillar ECF-2, ECF 1a
Detroit Diesel DDC 93K215
Cummins CES 20076 / 20077 / 20078

Lieferformen

Art.-Nr. 327020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 327060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 327208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 327100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 327000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.880
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	104.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	136
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39