

EUROLUB GEAR EP 80W

Produkteigenschaften

GEAR EP 80W ist ein EP-Mehrzweck-Getriebeöl mit Hochdruckeigenschaften, die ein Fressen der Zahnflanken verhindert. Ausgewählte Zusätze verhindern Schaumbildung, Korrosion und Oxidation. Es ist besonders geeignet für Schaltgetriebe und teilweise für Achsgetriebe, wenn mild legierte Hochdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

Verwendbar für

API GL-4

Lieferformen

Art.-Nr. 342020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 342060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 342208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 342100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 342000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	113.0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	98
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30