

## EUROLUB GEAR FLUIDE 15 BM

### Produkteigenschaften

Niederviskoses-ATF für maximale Kraftstoffeffizienz. Angepasst an die Anforderungen von Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe ab 06/2010.

Farbe: blau

### Verwendbar für

MB 236.15  
MB 722.9 NAG2FE+  
SSANGYONG

MB 001 989 77 03

### Lieferformen

Art.-Nr. 366001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 366020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 366060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 366208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 366100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 366000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.834
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	21.5
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	5.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	168
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-55