

EUROLUB GEAR FLUIDE 14 BM

Produkteigenschaften

Hochleistungs-ATF speziell zugeschnitten an Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatik.
Vorschrift im Handbuch beachten!

Farbe: rot

Verwendbar für

MB 236.12
MB 236. 14
Hyundai/Kia Red-1K
SSANG YONG

MB 001 989 68 03
MB 001 989 77 03

Lieferformen

Art.-Nr. 382001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 382020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 382060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 382208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 382100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 382000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.841
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	32.7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	6.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	157
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	224
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-44