

EUROLUB BREMSFLÜSSIGKEIT DOT4 LS.6 (Class 6)

Produkteigenschaften

DOT4 LS.6 ist eine spezielle, niedrigviskose Bremsflüssigkeit für entsprechende Vorschriften nach ABS, ASR und ESP. DOT4 LS.6 ist auf Basis von Glykolether und enthält wirksame Korrosionsinhibitoren und Antioxidationsmittel. DOT4 LS.6 weist eine hohe thermische Stabilität auf. DOT4 LS.6 zeichnet sich durch hervorragenden Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen aus.

Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und muss deshalb in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden. Nach Flüssigkeitsentnahme müssen die Behälter sofort wieder geschlossen werden.

Siedepunkt	mind. 250°C
Nass-Siedepunkt	mind. 165°C

Verwendbar für

FMVSS 116 DOT3/4
ISO 4925 (Class 6)
SAE J 1703/1704
BMW QV 34 001
Ford WSS-M6C65-A2
GM GMBW 3356
PSA S71 2114
VW TL 766-Z, VW 50 114

Lieferformen

Art.-Nr. 549001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 549005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 549020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 549060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 549208	208 Liter	Blech-Fass