

# Technical Bulletin

## Montageanleitung für den hinteren Bremsattel (Handbremsmechanismus)

Relevante Teilenummern: Verschiedene

Verwendungen: Verschiedene

Ausgabedatum: 11/2001

### VOR DER MONTAGE BITTE GENAU LESEN

Blue Print Bremsättel werden voreingestellt geliefert, damit sie ohne Anpassung mit neuen Bremsbelägen und -scheiben montiert werden können. Wenn Bremscheibe oder -belag abgenutzt sind (oder der Kolben für die Montage eingeschoben wird), **MUSS DER KOLBEN VON HAND AUF 1 MM ABSTAND VON DEN BELÄGEN EINGESTELLT WERDEN**. Wenn der Kolben zwangsweise, nur durch den Druck des Bremspedals, um mehr als 1 mm verstellt wird, kann es sein, dass der Selbsteinstellungsmechanismus dem langen Kolbenweg nicht standhalten kann und dauerhaft beschädigt wird (die Selbsteinstellung während des normalen Betriebs wird somit verhindert).



Typ 1 - SCHRAUBENKOLBEN



Typ 2 - VON HAND VERSTELLBARE  
SCHRAUBE



Typ 3 - KOMPLETT SELBSTEINSTELLEND

### NICHT VERGESSEN – EINSTELLUNG NACH DEM EINBAU

- 1) BETÄTIGEN SIE DEN HANDBREMSHEBEL NICHT, BEVOR DER SATTEL EINGEBAUT IST.
- 2) SCHIEBEN SIE DEN KOLBEN NICHT ZU WEIT IN DEN SATTEL - dadurch kann die Einstellvorrichtung blockiert werden
- 3) STELLEN SIE DEN SATTEL AUF 1 MM ABSTAND VON DEN BELÄGEN EIN, UM SCHÄDEN AN DER EINSTELLVORRICHTUNG ZU VERHINDERN, BEVOR SIE DAS BREMSPEDAL BETÄTIGEN.
  - Schraubenkolben (1) - Schrauben Sie den Kolben HERAUS, indem Sie ihn im Gegenuhrzeigersinn drehen. Der Sattel muss möglicherweise jedes Mal von der Scheibe weggedreht werden, um Zugang zum Schlitz am Ende des Kolbens zu erhalten.
  - Von Hand verstellbare Schraube (2) - Schrauben Sie die Abdeckschraube (A) heraus und stellen Sie den Kolben (B) mit der inneren Sechskantschraube auf 1 mm Abstand ein.
- 4) **NEHMEN SIE DIE ENDGÜLTIGE EINSTELLUNG GRUNDSÄTZLICH MIT LEICHTEM DRUCK AUF DAS BREMSPEDAL VOR UND BETÄTIGEN SIE DABEI WIEDERHOLT DEN HANDBREMSHEBEL.**
  - z. B. Drücken Sie das Bremspedal leicht herab und betätigen Sie den Handbremshebel mindestens dreimal.

**Versagen von Bremsätteln infolge unsachgemäßer Montage oder Einstellung sind nicht von der Blue Print Garantie gedeckt.**

**Haftungsausschluss:** Sämtliche technischen Hinweise werden trotz sorgfältiger Prüfung ohne Gewähr auf ihre Richtigkeit gegeben. Ferdinand Bilstein UK Ltd. empfiehlt grundsätzlich, die Wartung und Diagnose von Fahrzeugen nur von Personen mit entsprechender Erfahrung vornehmen zu lassen, die geeignetes Werkzeug auf sichere Weise in einer Werkstatt verwenden. Ferdinand Bilstein UK Ltd. und auch deren Kunden übernehmen keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit bzw. Fehlinterpretation der obigen technischen Hinweise. Die Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen nicht zwingend die beschriebenen Produkte oder Fahrzeuge dar.



[www.blue-print.de](http://www.blue-print.de)  
Blue Print ist eine Marke der bilstein group