



Shell Helix HX8 ECT 5W-40

Plně syntetický motorový olej - Vynikající výkon, čistící vlastnosti a ochrana motoru

Shell Helix HX8 ECT používá pokročilý emise-kompatibilní technologie které pomáhají udržet DPF filtry čisté a udržovat vysoký výkon motoru. Snižuje opotřebení motorů a pomáhá snižovat spotřebu paliva.

Proud Drivers Choose Shell Helix

Výkon, vlastnosti a výhody

- Ochrana proti opotřebení**

40% lepší než průmyslový standard¹

- lepší promazání motoru**

30% rychlejší promazání motoru při studeném startu¹

- Ochrana proti korozi**

O 60% lepší ochrana proti korozi²

- Vhodná viskozita**

Navržený tak, aby poskytoval výbornou stříhovou specialitu a ochranu motoru.

¹ V porovnání s Acea C3 specifikace

² V porovnání to API SN specifikace

- Shell Helix HX8 ECT může být použit v moderních automobilových motorech a to jak v benzínových, tak dieselových, tak plynových.

Specifikace, Schválení & Doporučení

- API SN
- ACEA C3
- MB-Approval 229.31, 229.51
- BMW LL-04
- GM dexos2™ License No. D20142GH014
- Pro nalezení vhodného oleje pro Vaše vozidlo se prosím obraťte na svého dodavatele.
- Pro další schválení tohoto oleje se prosím obraťte na Vašeho dodavatele.

Aplikace

- Shell Helix HX8 ECT používá Shell pokročilé emisní-kompatibilní technologie, které chrání výfukový systém vozidla. Jeho low-SAPS formulace ochraňuje filtr pevných částic od zanesení popelem a tím pomáhá udržovat vysoký výkon motoru

Technické vlastnosti

Vlastnosti	Metoda	Shell Helix HX8 ECT 5W-40
Kinematická viskozita @100°C	cSt	Astm D445 14.0
Kinematická viskozita @40°C	cSt	Astm D445 84.70
Viskozita Index		Astm D2270 171
MRV @-35°C	cP	Astm D4684 35 100
hustota @15°C	kg/m ³	Astm D4052 850.0
Vzplanout Bod	°C	Astm D92 236
Tuhnutí Bod	°C	Astm D97 -36

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter. V budoucnu může dojít k jejich změnám.

Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí

- Bezpečnost a ochrana zdraví**

Tento produkt pravděpodobně nezpůsobuje žádné zdravotní, nebo bezpečnostní riziko, pokud je používán dle

doporučených aplikací a je dodržována osobní hygiena

Zabraňte kontaktu s kůží. Používejte ochranné rukavice. Při kontaktu produktu s kůží umyjte postiženou část pokožky mýdlem a vodou.

Pro bezpečnostní list se obraťte na svého dodavatele.

- **Ochrana životního prostředí**

Upotřebený olej předejte k likvidaci autorizované společnosti. Zabraňte úniku do kanalizace, půdy a vody.