

# MOTUL MOTYLGEAR

SAE 75W-80

## KURZBESCHREIBUNG

Halbsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl für Schaltgetriebe und hypoidverzahnte Antriebe der neuesten Generation - ohne limited slip. Die sehr geringe Kaltviskosität garantiert eine optimale Getriebebeschmierung auch in extrem niedrigen Temperaturbereichen. Wird zunehmend von den Fahrzeugherstellern eingesetzt für komfortables Schalten und um den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.

## SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN: SAE 75W-80  
API GL 4 und GL 5

## BESONDERE VORTEILE

- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebebeschmierung auch bei höheren Temperaturen.
- Löst Schaltprobleme bei niedrigen Temperaturen.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Vermeidet Korrosion und schäumt nicht.

## EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE J 306	75W-80
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,878
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	58,8 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	10,1 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	160
Stockpunkt	ASTM D 97	-36°C
Flammpunkt	ASTM D 92	204°C

## LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Dose; 20 l-Kanister; 60l-Fass



09/10

**MOTUL**

*fluidforce*