



4000 Motion 15W40

**Lubricante multigrado para motores 4T
Gasolina y diesel ligeros
Turismos y Furgonetas. SAE 15W-40**

APLICACIONES

Lubricante desarrollado específicamente para modernos motores 4T gasolina, diesel ligeros o GLP de turismos o furgonetas con los más modernos sistemas electrónicos de alimentación y escape: Inyección directa, "Common rail", así como para sistemas con sonda lambda y catalizador.

Excelente rendimiento en condiciones de altas temperaturas de servicio.

Su formulación le hace recomendable para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista.

PRESTACIONES

NORMAS: ACEA: A3 / B3 / B4, API: SL/CF

HOMOLOGACIONES: MB 229.1

Responde a las exigencias de los principales constructores.

Posee un nivel de detergencia y dispersancia muy elevada para responder a las exigencias de todos los motores ligeros.

Excelente protección antidesgaste, superando de forma brillante los ensayos VW de desgaste en cigüeñal.

Protege las juntas y retenes de goma.

Disminuye la formación de depósitos en la zona alta del pistón debido a su bajo contenido en cenizas.

Optimiza el consumo de lubricante y disminuye la emisión de gases contaminantes.

Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante, anticorrosivo, adecuado al uso de los motores diesel ligeros.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor.

Si no se superan los Km. indicados, se cambiará el aceite 1 vez al año, junto con el filtro de aceite.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	15W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.875
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 mm ² /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	110 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	136
Punto de congelación	ASTM D97	-24°C / -11°F
Punto de inflamación	ASTM D92	224°C / 435°F
TBN	ASTM D 2896	9.2 mg KOH/g

EMBALAJES

Formato: 20x1L., 4x5L, 208L., 1000L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133

Correo motul@motul.es

3864
40Mdo1540
E12/03